
GOŚCINNE POMIESZCZENIA PARTERU
instalacja wtórna: TN, IP44;
układ po stronie sieci odbiorczej: ochrona przeciwporażeniowa odpowiednia dla sieci TN-S;
instalacja wentylacyjna zasilana wyłącznikiem nadprądowym:
- pom. sanit., gniazda IP44, co wyk. 1,0m;
- wentylacja pomieszczeń sanitarnych - oprawy ścienne zewnętrzne - oprawy typu HALDFAK lub zewnętrzna wentylacja pomieszczeń - wentylacja w/g projektu wentylacji
- kontrola pomieszczenia oprawy świetlnej pom. "A", oprawa ewakuacyjna przy wyjściu, ozn. "E"
gniazda TV, w/g wytycznej inwestora
instalacja p.poż. w/g zaleceń Straży Pożarnej
LEGENDA OPRAW
oprawy LED,np. SOLARIS 48W, 4000K, IP40 do sali, pom.socj, MADERA LED 820, 36W, IP44 do wc,
oprawa ewakuacyjna E FOXAR Z LED1x2W,IP20
oprawa awaryjna A, CAT.N LED1x3W,IP20
AX1x2x4T4/0,6/1kV,N,PE
2x1x1,0m
1x1,5m,IP44
Oświetlenie ewakuacyjne
OTHERWISE
SCHEMAT TG/OŚWIETL.
03/2