


Przekrój A-A  
Skala 1:50

A – pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej PYE250 gr 5mm

- pokrycie z poppy termozgrzewalnej podkladowej gr. 3mm na podloza drewniane do mocowania mechanicznego na klamie poliestrowej
- istniejace deskowanie
- istniejaca konstrukcja kratowa drewniana
- wełna mineralna gr. 24cm
- folia paroszczelna
- istniejacy stelaż drewniany z desek 12cm x 3cm
- sufit podwieszony kasetonowy z wwehleniem plytami z włókien mineralnych



- płytki ceramiczne antypoślizgowe
- posadzka cementowa gr. 7cm z siatką
- styropian gr. 10cm EPS100
- izolacja z folii budowlanej
- podkład betonowy C8/10 gr. 15cm
- uzupełnienie podkładu z piasku
- istniejące podłoże



PROJEKTANT: UPR. KONS. BUDOWNIE SPRAWDZAJĄCY UPR. ARCHYTEKTONICZNE SPRAWDZAJĄCY	IMIE I NAZWISKO  inż. KAZIMIERZ RAJAŁCZAK  2452/60  inż. arch. WOJCIECH GUBKA UMK.342-1/81	PODPIS	BIURO USŁUG TECHNICZNYCH Paweł Tonaś  63-300 Pleszew ul. Gdaczynskiego 13  Dobry:Przebudowa budynku soli wjejskiej w Rokutowie
UPR. KONSTR.-BUD ASYSTENT PROJEKTANTA	inż. ZDZISŁAW KONECKI UMK386/51/86  mgr inż. PAWEŁ TONAŚ UMK.342-58/94		
Nazwa rysunku: Przekrój A-A			Skala: 1:100
Adres budowy: Rokutów dz. nr 67/8			Data: 10.10.2017
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew			Nr rys.: 4
Adres inwestora: Pleszew Rynek 1			