
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek w budynku Gimnazjum ZSP Nr 3 w Pleszewie
ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul. Krzywoustego
INWESTOR : ZSP Nr 3 w Pleszewie
ADRES INWESTORA : 63-300 Pleszew, ul. Krzywoustego
BRANŻA : roboty remontowe

SPORZĄDZIŁ :
: -

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

DATA OPRACOWANIA

Remont łazienek przy wydzielonych pomieszczeniach GIMNAZJUM

1. i 2. Rozebranie drewnianych przepierzeń pom. w.c. i ścianek działowych pomieszczeń sanitarnych z wywozem i utylizacją gruzu, bez wskazania miejsca wywozu.
- 3 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów w pom. w.c.
4. Gruntowanie sufitów pomieszczeń w.c. preparatami wzmacniającymi podłoże np. CERESIT CT 17 po oczyszczeniu podłoża.
5. Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach, 2 warstwowych z gipsu szpachlowego.
6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów z gruntowaniem w kolorze białym.
7. Gruntowanie ścian pomieszczeń w.c. preparatami wzmacniającymi podłoże np. CERESIT CT 17.
8. Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, 2 warstwowo z gipsu szpachlowego.
9. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian z gruntowaniem w kolorach pastelowych lub białym.
10. Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej, płytki I gatunku o wzorze i kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
11. Gruntowanie posadzek, preparatami np "CERESIT CT 17", w celu wzmocnienia i uzyskania przyczepności podłoża.
12. +13. Wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających posadzki z zaprawy samopoziomującej o średniej grubości $5 + 3 = 8$ mm.
14. Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych o wym. 30 x 30 cm I gatunku, układane na klej o wzorze i kolorze uzgodnionym z inwestorem.
15. Wykonanie zabudowy systemowej pom. w.c. 2 x po 2 kabiny z wydzielonym przedsionkiem. Ścianki działowe tzw. zabudowa systemowa kabin w.c. z płyt wiórowych obustronnie pokrytych żywicą melaminową o gr. 28 mm, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm, ścianki do pomieszczeń o średniej wilgotności, wys. konstrukcji ± 2055 mm, z prześwitem nad podłogą 15 cm. Drzwi 1-skrzydłowe, przylgowe, zawiasy, klamka i okucia ze stali nierdzewnej, zamek wpuszczany w drzwi na zapadkę i rygiel ze stali nierdzewnej. Profile systemowe aluminiowe anodowane (Kpl ścianka i drzwi o dł. kabiny 1,30 m i szer. 1,0 m + ścianka przegrodowa korytarza z drzwiami o dł. 2,70 m). Kolory zabudowy należy uzgodnić na roboczo z Inwestorem.
16. Wykonanie rurociągów z PCV średnicy 20 mm do podłączenia baterii i urządzeń sanitarnych.
17. Wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z rury PCV o średnicy 160 do podłączenia urządzeń sanitarnych.
- 18 - 22. Montaż muszli ustępowych z płuczką, umywalk, zlewozmywaków, baterii i stanowiska do pralki.
23. Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych żeliwnych, po ich zdemontowaniu, oczyszczeniu i ponownym montażu.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont Łazienek Gimnazjum			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki działowej pom. w.c.z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(2.70+1.3+2.0)*2.0-(0.7*2.0+0.8*2.0)	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 4-01	Rozebranie drewnianych ścianek działowych pom. w.c. z płyt wiórowych okleinowanych	m ²		
d.1	0426-04	(2.70+1.3+2.0)*2.0-(0.7*2.0+0.8*2.0)	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów (2,77*4,08)w pomieszczeniach wc	m ²		
d.1	1202-09	(4.08*2.77)*2.0+((4.08*2.0+2.77*2.0)*3.25)*2.0-(0.8*2.0)*2.0	m ²	108.453	
				RAZEM	108.453
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity)	m ²		
d.1	202 1134-01	(4.08*2.77)*2.0	m ²	22.603	
				RAZEM	22.603
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-06	(4.08*2.77)*2.0	m ²	22.603	
				RAZEM	22.603
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (sufity)	m ²		
d.1	1505-03	(4.08*2.77)*2.0	m ²	22.603	
				RAZEM	22.603
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	((4.08*2.0+2.77*2.0)*3.25)*2.0-(0.8*2.0)*2.0	m ²	85.850	
				RAZEM	85.850
8	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	(4.08*2.0+2.77*2.0)*1.25*2.0	m ²	34.250	
				RAZEM	34.250
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem powyżej wyprawy z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	1505-03	(4.08*2.0+2.77*2.0)*1.25*2.0	m ²	34.250	
				RAZEM	34.250
10	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej, płytki I gatunku o wzorze i kolorze uzgodnionym z Inwestorem.	m ²		
d.1	0840-05	((4.08+2.77)*2.0*2.0)*2.0-(0.8*2.0)*2.0	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - posadzki, preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	22.603	m ²	22.603	
				RAZEM	22.603
12	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach łazienek	m ²		
d.1	202 1130-01	22.603	m ²	22.603	
				RAZEM	22.603
13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 3 mm	m ²		
d.1	202 1130-03	Krotność = 3 22.603	m ²	22.603	
				RAZEM	22.603
14	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm I gat. na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną, o wzorze i kolorze uzgodnionym z Inwestorem.	m ²		
d.1	1111-07	(4.08*2.77)*2.0	m ²	22.603	
				RAZEM	22.603
15	KNR AT-02	Ścianki działowe tzw. zabudowa systemowa kabin w.c. z płyt wiórowych obustronnie pokrytych żywicą melaminową o gr. 28 mm, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm , ścianki do pomieszczeń o średniej wilgotności, wys. konstrukcji +/- 2055 mm, z prześwitem nad podłogą 15 cm. Drzwi 1-skrzydłowe, przylgowe, zawiasy, klamka i okucia ze stali nierdzewnej, zamek wpuszczany w drzwi na zapadkę i rygiel ze stali nierdzewnej. Profile systemowe aluminiowe anodowane(Kpl ścianka i drzwi o dł. kabiny 1,30 m i szer. 1,0 m + ścianka przegrodowa korytarza z drzwiami).	kpl		
d.1	2052-01+ anal.	6.0	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, wkute w ściany w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0110-01	20.0*2.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR-W 2-15 0208-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm wkute w ściany w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 10.0*2.0	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
18 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2.0+2.0	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
19 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2.0+2.0+2.0	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
20 d.1	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 8.0	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
22 d.1	KNR 2-15 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm oraz pralki 9.0	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
23 d.1	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych- żeliwnych, po ich odkręceniu, oczyszczeniu i ponownym zamontowaniu. (0.6*10.0)*2.0	m m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Remont Łazienek Gimnazjum				
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki działowej pom. w.c.z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	9.000		
d.1	0348-03					
2	KNR 4-01	Rozebranie drewnianych ścianek działowych pom. w.c. z płyt wiórowych okleinowanych	m ²	9.000		
d.1	0426-04					
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów (2, 77*4,08)w pomieszczeniach wc	m ²	108.453		
d.1	1202-09					
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (su-fity)	m ²	22.603		
d.1	1134-01					
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	22.603		
d.1	0830-06					
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (su-fity)	m ²	22.603		
d.1	1505-03					
7	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	85.850		
d.1	1134-02					
8	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-nych	m ²	34.250		
d.1	0830-04					
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem po- wyżej wyprawy z płytek ceramicznych	m ²	34.250		
d.1	1505-03					
10	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymia-rach 20x25 cm na zaprawie klejowej, płytki I gatunku o wzorze i kolorze uzgodnionym z Inwestorem.	m ²	51.600		
d.1	0840-05					
11	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - posadzki, preparatami " CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²	22.603		
d.1	1134-01					
12	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w po-mieszczeniach łazienek	m ²	22.603		
d.1	1130-01					
13	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 3 mm Krotność = 3	m ²	22.603		
d.1	1130-03					
14	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucz-nych 30x30 cm I gat. na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną, o wzorze i kolorze uzgodnionym z Inwestorem.	m ²	22.603		
d.1	1111-07					
15	KNR AT-02	Ścianki działowe tzw. zabudowa systemowa kabin w.c. z płyt wiórowych obustronnie pokrytych żywicą melamino-wą o gr. 28 mm, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm , ścianki do pomieszczeń o średniej wil-gotności, wys. konstrukcji +/- 2055 mmm, z prześwitem nad podłogą 15 cm. Drzwi 1-skrzydłowe, przylgowe, za-wiasy, klamka i okucia ze stali nierdzewnej, zamek wpuszczany w drzwi na zapadkę i rygiel ze stali nie-rdzewnej. Profile systemowe aluminiowe anodowane(Kpl ścianka i drzwi o dł. kabiny 1,30 m i szer. 1,0 m + ścian-ka przegrodowa korytarza z drzwiami).	kpl	6.000		
d.1	2052-01+anal.					
16	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone meto-dą klejenia,wkute w ściany w budynkach niemieszkal-nych	m	40.000		
d.1	0110-01					
17	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm wkute w ściany w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	20.000		
d.1	0208-04					
18	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	4.000		
d.1	0233-03					
19	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkow-ym	kpl.	6.000		
d.1	0230-02					
20	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz-nego na ścianie	szt.	2.000		
d.1	0229-04					
21	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	8.000		
d.1	0115-02					
22	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, miesza-czy itp. o śr.nominalnej 20 mm oraz pralki	szt.	9.000		
d.1	0107-02					
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych- żeliwnych, po ich odkręceniu, oczyszczeniu i ponownym zamontowaniu.	m	12.000		
d.1	1212-23					
Razem dział: Remont Łazienek Gimnazjum						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Remont Łazienek Gimnazjum				
	RAZEM				

Słownie: