
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarzy na parterze w Gimnazjum ZSP Nr 3
ADRES INWESTYCJI : Pleszew, ul. Krzywoustego 4
INWESTOR : ZSP nr 3 w Pleszewie
ADRES INWESTORA : 63-300 Pleszew, ul. Krzywoustego 4
BRANŻA : roboty remontowe (malarskie i posadzkowe)

SPORZĄDZIŁ :
: -

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

DATA OPRACOWANIA

REMONT KORYTARZY NA PARTERZE GIMNAZJUM

1. Zerwanie cokołka cementowego przy posadzkach lastrykowych z wywozem gruzu i utylizacją, bez wskazania miejsca wywozu.
2. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych, z demontażem drzwi stalowych, przed tylnym wiatrołapem z wywozem i utylizacją, bez wskazania miejsca wywozu -1 kpl drzwi z ościeżnicą i naświetlem.
3. Gruntowanie posadzek lastrykowych po oczyszczeniu podłoża preparatami np "CERESIT CT 17", w celu wzmocnienia i uzyskania przyczepności podłoża.
- 4.+ 5. Wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających posadzki z zaprawy samopoziomującej o średniej grubości $5 + 5 = 10$ mm.
- 6.+ 7. Wykonanie posadzek w korytarzach z wykładzin z tworzyw sztucznych (o jednnorodnej strukturze) z wywinięciem na ściany na wys. min. 15 cm, z zastosowaniem wykładzin obiektowych z atestem technicznym z przeznaczeniem dla szkół, wykładziny tzw. homogeniczne, bezkierunkowe, ze wzmocnieniem z poliuretanowej warstwy ochronnej, z tzw. dodatkową warstwą zabezpieczającą przed zabrudzeniem i zarysowaniem. Wykładziny w kolorze i wzorze ułożenia uzgodnionym z Inwestorem. Poszczególne rulony i wzory zgrzewane sznurem - prętem spawalniczym PCW w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, dodatkowo należy przewidzieć oddzielne montowanie wykładziny na kanałach c.o., z ułożeniem w liniach przekrycia kanałów kątowników aluminiowych.
8. Posadzki z płytek kamionkowych typu GRES o wym. 30 x 30 cm na zaprawie klejowej w pom. tylnego holu.
9. Malowanie parapetów wewnętrznych farbą olejną pomiędzy oknem a parapetem lastrykowym, z oczyszczeniem podłoża, wykonaniem szpachlowania i malowanie 2 krotnie z gruntowaniem.
10. Gruntowanie sufitów pomieszczeń korytarzy, preparatami wzmacniającymi podłogę np. CERESIT CT 17 po oczyszczeniu podłoża i ewentualnym usunięciu odpadającej farby.
11. Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach, 2 warstwowych z gipsu szpachlowego.
12. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów z gruntowaniem w kolorze białym.
13. Gruntowanie ścian pomieszczeń korytarzy, preparatami wzmacniającymi podłogę np. CERESIT CT 17 po oczyszczeniu podłoża i ewentualnym usunięciu odpadającej farby.
14. Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, 2 warstwowych z gipsu szpachlowego.
15. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian powyżej lamperii z gruntowaniem, w kolorach pastelowych o kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.
16. Malowanie technologią natrysku kropelkowego lamperii korytarzy na wys. 2,0 m (tapety natryskowe) farbą templewą z natryskiem kroplowym z podkładem w kolorach uzgodnionych z Inwestorem.
17. Dwukrotne lakierowanie lamperii natryskowej korytarzy na wysokość 2,0 m.
18. Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych żeliwnych, po ich zdemontowaniu, oczyszczeniu i ponowne zamontowanie.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont korytarzy			
1 d.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego przy posadzkach lastrykowych 2.38*2.0+2.87+1.50+0.4*4.0+2.10-0.9+1.6+6.5-0.9+5.75+0.4+10.30+0.30+10.30+0.6+10.50+0.40+8.50+1.15+1.7+2.30*2.0+10.5+3.0-1.0+14.50+3.0-1.0+12.30+3.70+5.40	m m	124.030	
				RAZEM	124.030
2 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż drzwi stalowych, z wywozem i utylizacją. 1.77*2.44	m ² m ²	4.319	
				RAZEM	4.319
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - posadzki, preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 3.15*2.38+6.0*5.80+4.60*3.0+6.0*3.80+6.0*2.15+5.0*2.15+12.30*5.75+14.50*2.75+9.75*5.75+3.0*2.20+3.5*1.8+2.90*2.75	m ² m ²	290.085	
				RAZEM	290.085
4 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w korytarzach 3.15*2.38+6.0*5.80+4.60*3.0+6.0*3.80+6.0*2.15+5.0*2.15+12.30*5.75+14.50*2.75+9.75*5.75+3.0*2.20+3.5*1.8+2.90*2.75	m ² m ²	290.085	
				RAZEM	290.085
5 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5 3.15*2.38+6.0*5.80+4.60*3.0+6.0*3.80+6.0*2.15+5.0*2.15+12.30*5.75+14.50*2.75+9.75*5.75+3.0*2.20+3.5*1.8+2.90*2.75	m ² m ²	290.085	
				RAZEM	290.085
6 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wyinięciem wykładziny na ściany na wys. 15 cm, wykładziny obiektowe z atestem technicznym przeznaczonym dla szkół, wykładziny homogeniczne, bezkierunkowe, ze wzmocnieniem z poliuretanowej warstwy ochronnej, wykładziny w kolorze i wzorze ułożenia uzgodnionym z Inwestorem. (3.15*2.38+6.0*5.80+4.60*3.0+6.0*3.80+6.0*2.15+5.0*2.15+12.30*5.75+14.50*2.75+9.75*5.75+3.0*2.20+3.5*1.8+2.90*2.75)*1.15	m ² m ²	333.597	
				RAZEM	333.597
7 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (3.15*2.38+6.0*5.80+4.60*3.0+6.0*3.80+6.0*2.15+5.0*2.15+12.30*5.75+14.50*2.75+9.75*5.75+3.0*2.20+3.5*1.8+2.90*2.75)*1.15	m ² m ²	333.597	
				RAZEM	333.597
8 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 1.50*1.75	m ² m ²	2.625	
				RAZEM	2.625
9 d.1	KNR-W 2-02 1514-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową parapetów pomiędzy oknem a parapetem lastrykowym o szerokości do 26 cm na tynkach Krotność = 1.3 14.40	m m	14.400	
				RAZEM	14.400
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity) 3.15*2.38+6.0*5.80+4.60*3.0+6.0*3.80+6.0*2.15+5.0*2.15+12.30*5.75+14.50*2.75+9.75*5.75+3.0*2.20+3.5*1.8+2.90*2.75+(3.60*1.70)*2.0+2.0*3.30+3.0*2.0	m ² m ²	314.925	
				RAZEM	314.925
11 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 3.15*2.38+6.0*5.80+4.60*3.0+6.0*3.80+6.0*2.15+5.0*2.15+12.30*5.75+14.50*2.75+9.75*5.75+3.0*2.20+3.5*1.8+2.90*2.75+(3.60*1.70)*2.0+2.0*3.30+3.0*2.0	m ² m ²	314.925	
				RAZEM	314.925
12 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (sufity) 3.15*2.38+6.0*5.80+4.60*3.0+6.0*3.80+6.0*2.15+5.0*2.15+12.30*5.75+14.50*2.75+9.75*5.75+3.0*2.20+3.5*1.8+2.90*2.75+(3.60*1.70)*2.0+2.0*3.30+3.0*2.0	m ² m ²	314.925	
				RAZEM	314.925
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.38*2.0+2.87+1.50+0.4*4.0+2.10+1.6+6.5+5.75+0.4+10.30+0.30+10.30+0.6+10.50+0.40+8.50+1.15+1.7+2.30*2.0+10.5+3.0+14.50+3.0+12.30+3.70+5.40)*3.25+(2.90*2.0+2.75*2.0)*2.55+(5.30*3.0+3.35*3.30+5.30*3.0+3.50*1.8)+(4.80*4.25+4.15*4.75+5.70*4.75+2.40*1.40)	m ² m ²	563.965	
				RAZEM	563.965

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (2.38*2.0+2.87+1.50+0.4*4.0+2.10+1.6+6.5+5.75+0.4+10.30+0.30+10.30+0.6+10.50+0.40+8.50+1.15+1.7+2.30*2.0+10.5+3.0+14.50+3.0+12.30+3.70+5.40)*3.25+(2.90*2.0+2.75*2.0)*2.55+(5.30*3.0+3.35*3.30+5.30*3.0+3.50*1.8)+(4.80*4.25+4.15*4.75+5.70*4.75+2.40*1.40)	m ² m ²	563.965	
				RAZEM	563.965
15 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem powyżej lamperii (2.38*2.0+2.87+1.50+0.4*4.0+2.10+1.6+6.5+5.75+0.4+10.30+0.30+10.30+0.6+10.50+0.40+8.50+1.15+1.7+2.30*2.0+10.5+3.0+14.50+3.0+12.30+3.70+5.40)*1.25+(2.90*2.0+2.75*2.0)*2.55+(5.30*3.0+3.35*3.30+5.30*3.0+3.50*1.8)*0.3+(4.80*4.25+4.15*4.75+5.70*4.75+2.40*1.40)*0.5	m ² m ²	238.623	
				RAZEM	238.623
16 d.1	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem (2.38*2.0+2.87+1.50+0.4*4.0+2.10+1.6+6.5+5.75+0.4+10.30+0.30+10.30+0.6+10.50+0.40+8.50+1.15+1.7+2.30*2.0+10.5+3.0+14.50+3.0+12.30+3.70+5.40)*2.0+(2.90*2.0+2.75*2.0)*2.55+(5.30*3.0+3.35*3.30+5.30*3.0+3.50*1.8)*0.7+(4.80*4.25+4.15*4.75+5.70*4.75+2.40*1.40)*0.5	m ² m ²	354.157	
				RAZEM	354.157
17 d.1	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - lakierowanie natrysku (2.38*2.0+2.87+1.50+0.4*4.0+2.10+1.6+6.5+5.75+0.4+10.30+0.30+10.30+0.6+10.50+0.40+8.50+1.15+1.7+2.30*2.0+10.5+3.0+14.50+3.0+12.30+3.70+5.40)*2.0+(2.90*2.0+2.75*2.0)*2.55+(5.30*3.0+3.35*3.30+5.30*3.0+3.50*1.8)*0.70+(4.80*4.25+4.15*4.75+5.70*4.75+2.40*1.40)*0.5	m ² m ²	354.157	
				RAZEM	354.157
18 d.1	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych- żeliwnych, po ich odkręceniu od ściany i ponownym montażu. (0.6*22.0)*3.0	m m	39.600	
				RAZEM	39.600
19 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.72*2.10+3.6*1.10+2.90*1.10	m ² m ²	10.762	
				RAZEM	10.762
20 d.1	KNR 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych 2.90*2.0+0.5	m m	6.300	
				RAZEM	6.300

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Remont korytarzy				
1	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego przy posadzkach las- trykowych	m	124.030		
d.1	0804-08					
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż drzwi stalowych, z wywozem i utylizacją.	m ²	4.319		
d.1	0354-08					
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - posadzki, preparatami " CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²	290.085		
d.1	1134-01					
4	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w kory- tarzach	m ²	290.085		
d.1	1130-01					
5	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5	m ²	290.085		
d.1	1130-03					
6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem wykładziny na ściany na wys. 15 cm, wykładziny obiektowe z atestem tech- nicznym przeznaczonym dla szkół, wykładziny homoge- niczne, bezkierunkowe, ze wzmocnieniem z poliuretan- owej warstwy ochronnej, wykładziny w kolorze i wzorze ułożenia uzgodnionym z Inwestorem.	m ²	333.597		
d.1	1123-02					
7	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- nie wykładzin rulonowych	m ²	333.597		
d.1	1123-04					
8	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	2.625		
d.1	2805-05					
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową parape- tów pomiędzy oknem a parapetem lastrykowym o szer- okości do 26 cm na tynkach Krotność = 1.3	m	14.400		
d.1	1514-05					
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (su- fity)	m ²	314.925		
d.1	1134-01					
11	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	314.925		
d.1	0830-06					
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (su- fity)	m ²	314.925		
d.1	1505-03					
13	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	563.965		
d.1	1134-02					
14	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa- nych	m ²	563.965		
d.1	0830-04					
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem po- wyżej lamperii	m ²	238.623		
d.1	1505-03					
16	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety na- tryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m ²	354.157		
d.1	1521-03					
17	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety na- tryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku	m ²	354.157		
d.1	1521-06					
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo- żebrowych- żeliwnych, po ich odkręceniu od ściany i po- nownym montażu.	m	39.600		
d.1	1212-23					
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prę- tów prostych	m ²	10.762		
d.1	1212-05					
20	KNR 2-02	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m	6.300		
d.1	1208-04					
Razem dział: Remont korytarzy						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Remont korytarzy				
	RAZEM				

Słownie: